

Porta VECTOR



Colecție în stil
MODERN

Porta VECTOR, model F, Alb

5
ANI
GARANȚIE



Porta VECTOR J, Alb



model A



model B



model C



model E



model F



model I



model K



model L



model M



model N



model O



model P



model R



model S



model T*

* Modelul T pentru uși cu falț



PROIECT



60 - 100



120 - 200



CULORI DISPONIBILE

Vopsea Ecologică ★★★★★



Alb



Dați frâu liber imaginației! Aveți o idee pentru ușa dvs? Departamentul Porta CONTRACT vă sta la dispoziție cu posibilitatea de a comanda uși frezate conform cerințelor dumneavoastră. Detalii despre comenzi non-standard, vezi pag. 213

INFORMAȚII TEHNICE

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama canatului este din MDF sau lemn de rășinoase încleiat ! Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat consolidată în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar). Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele fețe cu plăci de HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Două balamale standard cu știft, posibilitatea de a comanda balamale PRIME – cost suplimentar
- Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea „100”
- Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOCUL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț.

- Toc de ușă Porta SYSTEM finisaj Portadecor pag 158
- Tocul de ușă MINIMAX finisaj Portadecor pag 156

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag 160 pe finisaj Portadecor
- Toc Level pag 162 finisaj Portadecor

REMARCĂ

- Agreement Tehnic AT016-02/324-2013, CTPC București.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Canatul pasiv (panou lateral) este disponibil cu dimensiunile „30”, „40” și „50” – fără frezaj.
- Alte frezaje disponibile prin intermediul comenzilor non-standard, vezi pag. 213
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
- * Pentru frezări și culori standard.

1 Cost suplimentar.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPȚIONAL)

- dimensiunea „100”
- structură PAL perforat
- panou de ventilație sau panou cu decupaj pentru ventilație
- pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)
- balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
- broască PRIME cu plăcuță frontală lucioasă (argintiu sau auriu)
- broască magnetică
- broască specială și mânere laterale (pentru uși glisante)
- capace pentru balamale standard (set pentru o balama)
- mâner cu șild (pag. 184)



Vezi filmul de prezentare al colecției, în limba poloneză:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv



frezare modelul F



frezare modelul K



miezul: fagure de stabilizare



miezul: PAL perforat